

全新五十鈴環保六型LR490中型巴士車陣

	LR490 手波型號	LR490 Smoother-F 電子自動波型號
型號 Model	LR490F-6S-VI-C	LR490FB-6S-VI-C
廢氣排放標準 Emission Standard	環保六型 (C期) Euro VI OBD Phase-C	
總重量(公斤) G.V.W. (kg)	10,500	
車身尺寸 (車陣) Dimensions (Chassis Only)		
全闊 (毫米) Overall Width (mm)	2,375	
輪距 (毫米) Wheelbase (mm)	2,700 (可變軸距 Variable)	
前懸垂 (毫米) Front Overhang (mm)	1,750	
後懸垂 (毫米) Rear Overhang (mm)	2,600	
引擎 Engine		
型號 Model	4HK1-E6S-C	
類別 Type	直列式四氣缸，16氣閥，可變活瓣渦輪增壓 (VGS Turbo)連中置冷卻器， 廢氣再循環裝置 (EGR)，電子控制高壓共軌噴注系統 (CRS)， 柴油微粒過濾器+選擇性催化還原 (DPD+SCR) In-line, 4 Cylinders, 16 Valves, Variable Geometry System Turbocharger (VGS Turbo) with Intercooler Exhaust Gas Recirculation (EGR), Common Rail System (CRS), Diesel Particulate Diffuser (DPD) + Selective Catalytic Reduction (SCR)	
汽缸容積 (毫升) Displacement (cc)	5,193	
最大馬力 (匹/轉) Max. Output (PS/rpm)	209 / 2,400	
最大扭力 (公斤-米/轉) Max. Torque (kgm/rpm)	72 / 1,600	
油缸容積 (公升) Fuel Tank Capacity (litre)	180	
尿素缸容積 (公升) Adblue Tank Capacity (litre)	16	
波箱 Transmission		
型號 Model	MZW6P 6前1後 手動波箱 6 Forward 1 Reverse, Manual	MZW6P 6前1後 6前1後 "+/-"式電子自動波箱 6 Forward 1 Reverse, Smoother F "+/-" Automatic Shifting Device
波段比 Gear Ratios	1 ~ 6波 : 6.615 ~ 0.722	
最終傳動比 Final Gear Ratio	4.875	
離合器 Clutch		
類別 Type	單乾板式附避震彈簧，空氣輔助液壓控制 Dry Single Plate with Cushioning Spring, Hydraulic Control with Air Assisted	濕式多板離合器 Wet Type Multi Plate
轉向系統 Steering		
類型 Type	走珠式動力輔助轉向系統 Recirculating Ball with Power Assisted	
懸掛系統 Suspension		
前懸掛 Front	全氣墊式避震，2氣袋，防滾桿 Air spring; 2 bags, Anti-roll bar	
後懸掛 Rear	全氣墊式避震，4氣袋，防滾桿 Air spring; 4 bags, Anti-roll bar	
前軸 Front Axle	倒置愛里奧工字架 Reverse Elliot "I" Beam	
廠方設計負重 (公斤) Design Axle Loading (kg)	5,000	
後軸 Rear Axle	琵琶型全浮式 Banjo, Full Floating Type	
廠方設計負重 (公斤) Design Axle Loading (kg)	7,700	
制動系統 Brake		
制動操作 Service	前後鼓刹，全風雙管路楔式制動，虛位自動調節器，ABS防鎖制車系統 Front and Rear Drum Brake, Dual Circuit, Full Air Control, ABS	
停車手制 Parking	後輪彈簧制動器 Spring Brake Actuators Acting on Rear Wheels	
輔助制動 Auxiliary	廢氣制車，斜坡起動輔助系統(HSA)，恆久式磁力輔助制動器 (選配，只適用於手波型號) Exhaust Brake, Hill-Start-Aid (HSA), Permanent Magnet Retarder (Option, Available for M/T Model Only)	
輪胎及車輪 Tire&Wheel		
車胎 Tire	245/70R19.5 無內膽原子胎 245/70R19.5 Tubeless Radial Tire	
車輪 Wheel	19.5 x 6.75 (8 螺絲) 19.5 x 6.75 (8 Stud)	
標準裝備 Standard Equipment		
	動力輔助離合器(只限手波型號)，空氣乾燥器，防鎖制車系統(ABS)， 後備輪軸連架，引擎轉數錶，無石棉環保迫力皮 Clutch Minipack Control (M/T only), Air Dryer, Anti-lock Brake System (ABS), Spare Tire with Carrier, Tachometer, Abestos Free Brake	