

型號	EXR52E-7S-V-F	EXZ52K-16S-V-F	EXZ52K-16SG-V-F
總拖重(公斤)	38,000	44,000	
車身尺寸			
全長(毫米)	5,820	6,625	
全闊(毫米)	2,490	2,490	
全高(毫米)	2,960	2,935	
輪距(毫米)	3,450	3,880	
引擎			
型號	6WG1E5NC		
類別	直列式六氣缸, 24氣閥, 柴油直接噴注(DI), 可變活瓣渦輪增壓(VGS Turbo)連中置冷卻器, 電子控制高壓共軌噴注系統(CRS), 廢氣再循環裝置(EGR), 柴油氧化催化器(DOC)		
汽缸容積(毫升)	15,681		
最大馬力(匹/轉)	420 / 1,800		
最大扭力(公斤-米/轉)	190 / 1,300		
油缸容量(公升)	400		
波箱			
型號	MJT7S 7前1後	MJX16P 16前2後	MJX16P 16前2後 "+/-" 式自動變速箱
波段比	1 ~ 7波: 6.833 ~ 0.728	1 ~ 16波: 14.012 ~ 0.809	1 ~ 16 波: 14.012 ~ 0.809
最終傳動比	4.333	4.100	4.100
離合器			
類別	雙乾板式附避震彈簧, 空氣輔助液壓控制		單乾板式附避震彈簧, 空氣輔助液壓控制
轉向系統			
類型	走珠式動力輔助轉向系統		
懸掛系統			
前	龍船葉片式彈簧, 雙重液壓吸震筒		
後	半橢圓鋼合金多層葉片式彈簧		
前軸	倒置愛里奧工字架		
廠方設計負重(公斤)	7,500		
運輸署批核負重(公斤)	7,100		
後軸	琵琶全浮內擺線齒輪		
廠方設計負重(公斤)	13,000	21,000	21,000
運輸署批核負重(公斤)	10,000	18,000	18,000
制動系統			
制動操作	全風雙管路楔式制動, 虛位自動調節器, 負載比例閥, ABS防鎖煞車系統		
停車手制	前後輪彈簧制動器	第二, 三軸車輪彈簧制動器	
車陣			
類型	梯形車陣		
輪胎及車輪			
車胎	295/80R22.5 無內膽原子胎		
車輪	22.5 x 8.25 (10 螺絲)		
標準裝備			
	豪華駕駛室, 原廠冷氣, 電腦錶板多功能顯示器, 電動揭屋仔, 400公升鋁合金油缸, 鋁合金風缸, 氣墊式避震駕駛室, 電動車窗, 中央門鎖, 車門防撞杆		

102013

- 以上規格如有更改, 恕不另行通告.
- 圖示之設備可能與實物稍異.
- 備有耗油量資料可供查閱.
- 此引擎符合廢氣管制環保5(Euro5)及香港噪音管制標準