

規格 SPECIFICATION	FRR / FSR /FTR 10 - 15噸 中型貨車				
型號 MODEL	FRR34L-V	FRR34N-V	FSR34N-V	FTR34P-V	FTR34Q-V
總重量 (公斤) G.V.W. (kg)	11,000		13,000	15,000	
引擎 ENGINE					
型號 Model	6HK1E5N				
型式 Type	6汽缸, 直列式, 頂凸輪軸, 水冷式, 渦輪增壓附中置冷卻器, 雙軸可變瓣渦輪增壓器, 共軌系統, 廢氣再循環裝置				
	6 cylinder, in line, Overhead camshaft, water cooled, turbocharged with intercooler, DVNT, Common Rail system(CRS), Exhaust Gas Recirculation (E.G.R.)				
汽缸容積 Displacement (cc)	7,790				
最大馬力 (匹/轉)	240 / 2,400				
Max. Output Power (PS/rpm)	240 / 2,400				
最大扭力 (公斤米/轉)	72 / 1,450				
Max. Output Torque (kgm/rpm)	72 / 1,450				
油缸容積 (公升)	200				
Fuel tank capacity (litres)	200				
波箱 TRANSMISSION					
型號 Model	MZW6P [六前一後]				
	MZW6P [6 forward 1reverse]				
波箱齒輪比 Gear ratio	1 : 6.615 ~ 6 : 0.722				
尾牙齒輪比 Final gear ratio	4.333		4.555		5.571
離合器 CLUTCH					
型式 Type	單乾板式附避震彈簧 Dry single plate with cushioning spring				
轉向系統 STEERING					
型式 Type	動力輔助轉向系統 Power assisted				
懸掛系統 SUSPENSION					
前懸掛 Type: Front	半橢圓形, 合金鋼片彈簧, 雙重液壓吸震筒 Semi-elliptical, alloy steel leaf spring, Hydraulic double acting telescopic shock absorber				
後懸掛 Type Rear	半橢圓形, 合金鋼片彈簧				
	Semi-elliptical, alloy steel leaf spring				
前軸 Front axle	倒置愛里奧工字架				
	Reversed Elliot " I " beam				
設計負重 (公斤)	3,600		5,000		6,300
Design axle loading (kg)					
後軸 Rear axle	琵琶型全浮式				
	Banjo, full floating				
設計負重 (公斤)	7,700		9,000		9,200
Design axle loading (kg)					
制動系統 BRAKE					
制動操作 Service brake	氣動液壓, 雙迴路			全風雙管路, 楔式制動	
	Air over hydraulic, dual circuit			Full air, dual circuit, Wedge type	
停車手掣 Parking brake	獨立後輪彈簧制動器 Spring brake actuators acting on rear wheels				
輔助制動 Auxiliary brake	廢氣制動 Exhaust brake				
車陣 FRAME					
	梯形車陣 Ladder type				
輪胎 TIRE					
	225/90R17.5		265/70R19.5		11R22.5
標準裝備 STANDARD EQUIPMENT					
	柴油微粒過濾器, 駕駛席安全氣囊, 車門轉向輔助燈, 原廠冷氣, 原廠 AM/FM 收音連CD機, 電動車窗, 中央門鎖, 可揭式駕駛室, 防鎖死制動系統 Diesel Particulate Defuser (D.P.D.), Driver side air bag, Door mount cornering lamps Factory built air conditioner, Factory built AM/FM radio CD player, Power window, Central door lock, Tilttable cab, Anti-lock Brake System (A.B.S.)				

規格 SPECIFICATION		FVR 16噸 重型貨車	
型號 MODEL	FVR34MC-V	FVR34QC-V	FVR34SC-V
總重量 (公斤) G.V.W. (kg)	16,000		
引擎 ENGINE			
型號 Model	6HK1E5C		
型式 Type	6汽缸, 直列式, 24氣閥, 水冷式雙軸可變瓣渦輪增壓(DVNT), 電子控制高壓共軌噴注系統, 廢氣再循環裝置(EGR)		
	6 cylinder, in line, 24 valve, (DVNT) Double Variable Nozzle Turbo, Common Rail system, Exhaust Gas Recirculation (E.G.R.)		
汽缸容積 Displacement (cc)	7,790		
最大馬力 (匹/轉)	260 / 2,400		
Max. Output Power (PS/rpm)			
最大扭力 (公斤米/轉)	78 / 1,450		
Max. Output Torque (kgm/rpm)			
油缸容積 (公升)	400		
Fuel tank capacity (litres)			
波箱 TRANSMISSION			
型號 Model	MZW6P [六前一後]		
	MZW6P [6 forward 1reverse]		
波箱齒輪比 Gear ratio	1st : 6.615 ~ 6th : 0.722		
尾牙齒輪比 Final gear ratio	6.143		
離合器 CLUTCH			
型式Type	單乾板式附避震彈簧 Dry single plate with cushioning spring		
轉向系統 STEERING			
型式Type	動力輔助轉向系統 Power assisted		
懸掛系統 SUSPENSION			
前懸掛 Type: Front	半橢圓形, 合金鋼片彈簧, 雙重液壓吸震筒 Semi-elliptical, alloy steel leaf spring, Hydraulic double acting telescopic shock		
後懸掛 Type Rear	半橢圓形, 合金鋼片彈簧 Semi-elliptical, alloy steel leaf spring		
前軸 Front axle	倒置愛里奧工字架 Reversed Elliot " I " beam		
設計負重 (公斤)	6,300		
Design axle loading (kg)			
後軸 Rear axle	琵琶型全浮式 Banjo, full floating		
設計負重 (公斤)	10,500		
Design axle loading (kg)			
制動系統 BRAKE			
制動操作 Service brake	全風雙管路, 楔式制動 Full Air, Dual Circuit, Wedge Type		
停車手掣 Parking brake	獨立後輪彈簧制動器 Spring brake actuators acting on rear wheels		
輔助制動 Auxiliary brake	廢氣制動 Exhaust brake		
車陣 FRAME			
	梯形車陣 Ladder type		
輪胎 TIRE			
	11R22.5無內膽原子胎 11R22.5(16PR) Radial Tubeless Tire		
標準裝備 STANDARD EQUIPMENT			
	豪華駕駛室, 柴油微粒過濾器, 駕駛席安全氣囊, 動力輔助轉波系統, 原廠冷氣, HID車頭燈, 原廠 AM/FM 收音連CD機, 電動車窗, 電動調校角度及電動摺鏡, 中央門鎖		
	Deluxe Cab, Diesel Particulate Defuser, Driver side air bag, Power assisted transmission Shift Control, Factory built air-conditioner, HID headlights, Factory built CD player, Power windows, Electronic Adjustable Side Mirrors, Central doorlock		

以上規格如有更改, 恕不另行通告。

此引擎符合廢氣管制環保5 (Euro5)及香港噪音管制標準。

備有耗油量資料可供查閱。

規格 SPECIFICATION		FRR90 11噸 中型貨車	
型號 MODEL		FRR90K-V	FRR90M-V
總重量 (公斤) G.V.W. (kg)		11,000	
引擎 ENGINE			
型號 Model		4HK1E5S	
型式 Type		直列式，頂置凸輪軸，渦輪增壓附中置冷卻器， 電子控制共軌噴注系統，廢氣再循環裝置 In line, Overhead camshaft, turbocharged with intercooler, Common Rail system, Exhaust Gas Recirculation	
汽缸容積 Displacement (cc)		5,198	
最大馬力 (匹/轉) Max. Output power (PS/rpm)		205 / 2,600	
最大扭力 (公斤米/轉) Max. Output torque (kgm/rpm)		65 / 1,600	
油缸容積 (公升) Fuel tank capacity (litres)		200	
波箱 TRANSMISSION			
型號 Model		MZW6P [六前一後] MZW6P [6 forward 1reverse]	
波箱齒輪比 Gear ratio		1 : 6.615 ~ 6 : 0.722	
尾牙齒輪比 Final gear ratio		4.875	
離合器 CLUTCH			
型式 Type		單乾板式附避震彈簧 Dry single plate with cushioning spring	
轉向系統 STEERING			
型式 Type		動力輔助轉向系統 Power assisted	
懸掛系統 SUSPENSION			
前懸掛 Type front		半橢圓形，合金鋼片彈簧，雙重液壓吸震筒 Semi-elliptical, alloy steel leaf spring, Hydraulic double acting telescopic shock absorber	
後懸掛 Type rear		半橢圓形，合金鋼片彈簧 Semi-elliptical, alloy steel leaf spring	
前軸 Front axle		倒置愛里奧工字架 Reversed Elliot "I" beam	
設計負重 (公斤) Design axle loading (kg)		3,600	
後軸 Rear axle		琵琶型全浮式 Banjo, full floating	
設計負重 (公斤) Design axle loading (kg)		7,700	
制動系統 BRAKE			
制動操作 Service brake		氣動液壓，雙迴路 Air over hydraulic, dual circuit	
停車手掣 Parking brake		獨立後輪彈簧制動器 Spring brake actuators acting on rear wheels	
輔助制動 Auxiliary brake		廢氣制動，斜坡起動輔助系統 Exhaust brake, HSA	
車障 FRAME			
		梯形車障 Ladder type	
輪胎 TIRE			
		235/75R17.5	
標準裝備 STANDARD EQUIPMENT			
柴油微粒過濾器，駕駛席安全氣囊，車門轉向輔助燈，原廠冷氣，原廠 AM/FM 收音連CD機，電動車窗，中央門鎖，可揭式駕駛室，防鎖死制動系統 Diesel Particulate Defuser (D.P.D.), Driver side air bag, Door mount comering lamps, Factory built air conditioner, Factory built AM/FM radio CD player, Power window, Central door lock, Tilttable cab, Anti-lock Brake System (A.B.S.)			