



規格 Specifications

型號	TFR86JS-V	TFR86JD-V	TFS86JD-V	TFS86JD-V-AT	TFS86JD-V-AT-D
驅動系統	4 x 2		4 x 4		
總重量 (公斤)	2,900		3,000		
乘重量 (總司機)	2	5	5		
車身尺寸					
全長 (毫米)	5,315	5,295	5,305	5,308	5,308
全寬 (毫米)	1,775		1,860		
全高 (毫米)	1,685	1,690	1,785	1,795	1,795
軸距 (毫米)	3,095		3,095		
引擎	4JK1E5S-L				
型號	直列四汽缸, 雙頂凸輪軸, 電子控制燃油共軌系統, 雙重油輸進單邊中置冷卻器, 全自動電噴化與油壓粒過濾網(DPD)				
汽缸容積 (cc)	2,499				
最大馬力 (匹/轉)	163 / 3,600				
最大扭力 (公斤-米/轉)	40.8 / 1,400-2,000				
油缸容積 (公升)	69				
波箱					
型號	AISIN 6 前速手波		AISIN 5前速+式自動波		
波箱齒輪比	5.232 ~ 0.728		3.520 ~ 0.716		
尾牙齒輪比	3.071		3.727		
耦合器	液壓控制, 單踏板式				
轉向系統	動力輔助齒條齒輪式				
型號	獨立或齊形齒形彈簧				
前懸掛	獨立或齊形齒形彈簧				
後懸掛	半齊形合金鋼片彈簧				
制動系統	前碟後鼓, 後鼓, 真空液壓式				
制動操作	機械式手掣				
停車手掣	防鎖死制動系統(ABS)連電子制動力分佈系統(EBD)				
輔助制動	輔助制動系統(BA), 電子車軔穩定控制系統(ESC)				
車身	梯形車身				
輪胎	215/70R15C	245/70R16	255/65R17		
標準裝備					
電子按鍵(帶燈)行駛		•	•	•	•
同步四檔換器		•	•	•	•
五速手+/-式自動波		•	•	•	•
前座安全氣囊	•	•	•	•	•
兩側車門及窗簾式安全氣囊		•	•	•	•
電窗遙控系統		•	•	•	•
電子密碼防盜系統		•	•	•	•
前排座椅預張三點式安全帶	•	•	•	•	•
合金輪圈		•	•	•	•
定速巡航系統		•	•	•	•
電熱鏡校可機位椅		•	•	•	•
中央儲物箱	•	•	•	•	•
真皮座椅		•	•	•	•
門邊鎖附指桿燈		•	•	•	•
原廠恆溫冷氣系統		•	•	•	•
高級耐用音響CCTV及藍牙裝置	•	•	•	•	•
可調節角度車道大燈	•	•	•	•	•
兒童安全鎖		•	•	•	•
真皮軟墊		•	•	•	•
軌道智能控制系統		•	•	•	•
電熱車窗	•	•	•	•	•
中央門鎖	•	•	•	•	•
高置剎車燈	•	•	•	•	•

以上規格如有更改, 恕不另行通知。
此引擎符合歐盟管制廢氣5 (EURO5) 及香港噪音管制標準。

EXTERIOR COLORS



印刷品所示為近似顏色, 可能與真實顏色略有差別。 The colors shown are approximate and may differ slightly from the actual colors.

圖示之設備可能與實物有異

www.isuzu.com.hk

合眾汽車有限公司
TRIANGLE MOTORS LTD.
大昌行集團成員

總辦事處:
九龍彌敦道771-775號裕宜中心十二樓 電話: 2397 1818
陳列室:
九龍旺角彌敦道402-406號東匯大廈地下 電話: 2397 2323
新界元朗善業街16號康佳廣場地下2號舖 電話: 2476 6276
新界元朗新田博裕路地段第744RP 電話: 2333 0151

Model	TFR86JS-V	TFR86JD-V	TFS86JD-V	TFS86JD-V-AT	TFS86JD-V-AT-D
Driving system	4 x 2		4 x 4		
G.V.W. (kg)	2,900		3,000		
Seating Capacity (Including Driver)	2	5	5		
Dimension					
Overall Length (mm)	5,315	5,295	5,305	5,308	5,308
Overall Width (mm)	1,775		1,860		
Overall Height (mm)	1,685	1,690	1,785	1,795	1,795
Wheelbase (mm)	3,095		3,095		
ENGINE	4JK1E5S-L				
Model	In-line, 4 cylinders, DOHC, Electronic controlled Common Rail System				
Type	Twin Turbocharger with Intercooler, Diesel Particulate Diffuser (DPD)				
Displacement (cc)	2,499				
Max Output Power (PS/rpm)	163 / 3,600				
Max Output Torque (kgm/rpm)	40.8 / 1,400-2,000				
Fuel tank capacity (litres)	69				
TRANSMISSION					
Model	AISIN 6-Speed Manual		AISIN 5-speed '+/-' Automatic		
Gear ratio	5.232 ~ 0.728		3.520 ~ 0.716		
Final gear ratio	3.071		3.727		
CLUTCH	Hydraulic controlled, dry single plate				
Type	N/A				
STEERING	Power assisted Rack & Pinion type				
Type					
SUSPENSION	Independent wishbone, coil spring				
Front	Semi-elliptical alloy steel leaf spring				
Rear					
BRAKE	Front disc, Rear drum, Vacuum Servo hydraulic front/rear split system				
Service brake	Mechanical Parking brake				
Parking brake	Anti-lock Brake System (ABS) with Electronic Braking Force Distribution (EBD)				
Auxiliary brake	Brake Assiet (BA), Electronic Stability Control(ESC)				
FRAME	Ladder Type				
TIRE	215/70R15C	245/70R16	255/65R17		
STANDARD EQUIPMENT					
SHIFT ON THE FLY		•	•	•	•
5 Speed Automatic with +/- Control		•	•	•	•
Driver & Passenger Airbag	•	•	•	•	•
RRAB (Roof Rail Air Bag) +		•	•	•	•
SAB (Side Air Bag)		•	•	•	•
Power Retractable & Heated Door Mirrors		•	•	•	•
Immobilizer	•	•	•	•	•
Front & Rear Seat Belt	•	•	•	•	•
Aluminium Wheel		•	•	•	•
Auto Cruise		•	•	•	•
Power Controlled Driver Seat		•	•	•	•
Central Console Box	•	•	•	•	•
Leather Seat		•	•	•	•
Outside Rear View Mirror with Side Turn Lamp		•	•	•	•
Factory Built Auto Air Conditioner		•	•	•	•
Audio CD system with CCTV & Bluetooth	•	•	•	•	•
Headlamp Leveling	•	•	•	•	•
Child Lock		•	•	•	•
Leather Wrapped Steering Wheel		•	•	•	•
Steering Switch		•	•	•	•
Power Window	•	•	•	•	•
Central Door Lock	•	•	•	•	•
High Mount Stop Lamp	•	•	•	•	•

Specifications and equipment are subject to change without notice.
This engine could comply Euro5 standard and Hong Kong noise emission standard.



全面強效配備
Advanced Technologies



中央儲物箱 軟盤控制音響裝置 (只適用於TFS86JD-V-AT型號) 先進儀錶版及顯示屏 簡約式設計空調系統 (只適用於TFS86JD-V-AT型號) 五十鈴獨有環迴音響設備 電子密碼防盜系統

ISUZU
D-MAX

剛勁型格 極致表現

無論於城內或野外，五十鈴環保5 4x4/4x2 D-MAX就是魅力所在！剛勁線條勾勒出勇悍型態，先進的2.5公升Turbo 環保柴油引擎，以低油耗迸發強勁馬力；特設寬敞車斗尾箱，實用性無可比擬；配合強化版車陣、車門及安全氣囊的周全保障，每公里盡是快感演繹。野性型格、澎湃動感集於一身，五十鈴D-MAX，絕對是您生活上的最強拍擋。



163ps
Turbo Intercooler

採用五十鈴4JKIE55-L Turbo Intercooler 環保5柴油引擎，馬力最高可達163匹。

性能優越出色
Performance



電子按鈕(飛碟式)行駛同步四聯轉換器 (只適用於TFS86型號) 6前速手動波箱 5前速自動波箱



流線形車身設計，既能減低風阻，令行車更穩定。

完備安全裝置
Safety



全新強化版車架及底盤，提供極佳穩定性。



前座雙安全氣囊、兩側車門及窗簾式安全氣囊 (只適用於5座位型號) 電子車穩定控制系統(ESC) 車窗防夾裝置 (只適用於駕駛座)



Model	A	B	C	D	E	F	FOH	WB	ROH	L
TFR86JS-V	1510	1510	1685	1775	2338	1570	905	3095	1315	5315
TFR86JD-V	1510	1510	1690	1775	1495	1570	905	3095	1295	5295
TFS86JD-V	1570	1570	1785	1860	1480	1535	905	3095	1295	5295
TFS86JD-V-AT	1570	1570	1795	1860	1480	1535	905	3095	1295	5295
TFS86JD-V-AT-D	1570	1570	1795	1860	1480	1535	905	3095	1295	5295

