

五十鈴歐6輪胎型號規格一覽

只供內部參考
09-08-2018

車輛型號	輪胎型號	輪吹氣壓 [巴(磅-吋)]	輪吹螺絲型號	吹螺絲磅數 [公斤-米(磅-呎)]
TFR87 4x2	215/70R15C	前: 2.25巴 (33磅-吋) 後: 3.75巴 (54磅-吋)	6 螺母	12公斤-米 (87磅-呎)
TFS87 4x4 (手波)	245/70R16	前: 2.00巴 (29磅-吋) 後: 2.80巴 (41磅-吋)	6 螺母	12公斤-米 (87磅-呎)
TFS87 4x4 (自動波) TFS87 4x4 (手波)	255/60R18	前: 2.00巴 (29磅-吋) 後: 2.50巴 (36磅-吋)	6 螺母	12公斤-米 (87磅-呎)
NHR87	前: 185/75R15 後: 155R13-8	前: 6.0巴 (87磅-吋) 後: 4.5巴 (64磅-吋)	前: 5 螺母 後: 6 螺母	前: 14-20公斤-米 (101-145磅-呎) 後: 30-40公斤-米 (217-289磅-呎)
NMR85	195/85R16	6.0巴 (87磅-吋)	JIS-5	45-55公斤-米 (325-398磅-呎)
NPR75 (5.5噸)	215/85R16 (120/118L)	6.0巴 (87磅-吋)	JIS-6	45-55公斤-米 (325-398磅-呎)
NPR75 (7.5噸)	215/75R17.5 (126/124M)	6.0巴 (87磅-吋)	JIS-6	45-55公斤-米 (325-398磅-呎)
NQR75	215/75R17.5 (126/124M)	6.0巴 (87磅-吋)	JIS-6	45-55公斤-米 (325-398磅-呎)
FRR90	235/75R17.5 (132/130)	7.75巴 (112磅-吋)	JIS-6	45-50公斤-米 (325-362磅-呎)
FSR90	265/70R19.5 (140/138)	7.75巴 (112磅-吋)	JIS-8	55-60公斤-米 (398-434磅-呎)
FVR34	11R22.5-16PR (148/145M)	8.5巴 (124磅-吋)	ISO-10	50-55公斤-米 (362-398磅-呎)
FXZ77	295/80R22.5 (152/148M) 11R22.5 - 16PR	8.5巴 (124磅-吋)	ISO-10	55-60公斤-米 (398-434磅-呎)
FYH77	11R22.5-16PR	8.5巴 (124磅-吋)	ISO-10	55-60公斤-米 (398-434磅-呎)
CYZ52	295/80R22.5 (152/148M) 12R22.5 - 16PR	8.5巴 (124磅-吋)	ISO-10	55-60公斤-米 (398-434磅-呎)
CYH52	295/80R22.5 (152/148M) 12R22.5 16PR	8.5巴 (124磅-吋)	ISO-10	55-60公斤-米 (398-434磅-呎)
EXR52/EXZ52 拖頭	295/80R22.5 (152/148M)	8.5巴 (124磅-吋)	ISO-10	55-60公斤-米 (398-434磅-呎)
LT434 巴士	295/80R22.5 (152/148M)	8.5巴 (124磅-吋)	ISO-10	55-60公斤-米 (398-434磅-呎)

註:以上規格只供參考; 詳情請參閱車主手冊