

# 全新環保6型五十鈴 D-MAX 4X4 SUV 多用途車車輛規格

型號	TFS87JE-VI	TFS87JE-VI-AT
驅動系統	4 x 4	
總重量(公斤)	3,050	
乘客量 (連司機)	2/4	
<b>車身尺寸</b>		
全長 X 全闊 X 全高 (毫米)	5,295 X 1,860 X 1,780	
輪距 (毫米)	3,095	
<b>引擎</b>		
型號	RZ4EE6S-L	
類別	直列四汽缸，雙頂凸輪軸，可變活瓣渦輪增壓 (VGS Turbo)連中置冷卻器，廢氣再循環裝置 (EGR)，電子控制高壓共軌噴注系統 (CRS)，稀油氮氧化物捕集器+柴油微粒過濾器(LNT+DPF)	
汽缸容積 (毫升)	1,898	
最大馬力 (匹/轉)	163 / 3,600	
最大扭力 (公斤-米/轉)	36.7 / 2,000~2,500	
油缸容積 (公升)	76	
<b>波箱</b>		
型號	MVL-6N 6前1後 手動波箱	AWR6B45-II 6前1後 全自動波箱
波段比	1~6波: 4.942 ~ 0.634	1~6波: 3.6 ~ 0.580
最終傳動比	4.3	
<b>離合器</b>		
類別	液壓控制，單乾板式	不適用
<b>轉向系統</b>		
類型	動力輔助齒條齒輪式	
<b>懸掛系統</b>		
前懸掛	獨立搖臂配圈形彈簧	
後懸掛	半橢圓形合金鋼片彈簧	
<b>制動系統</b>		
制動操作	前碟、後鼓、真空液壓式	
停車手制	機械式手掣	
輔助制動	防鎖死剎車系統 (ABS)連電子制動力分佈系統(EBD)，輔助制動系統(BA)，電子車輛穩定控制系統(ESC)，斜坡起動輔助系統 (HSA)，下坡輔助控制(HDC)	
<b>車陣</b>		
類型	盒式切面車陣	
<b>輪胎</b>		
車胎	255/60R 18	
<b>標準裝備</b>		
	電子按鈕(飛躍式)行駛同步四驅轉換器，前座雙安全氣囊，兩側車門及窗簾式安全氣囊，投射式大燈，自動巡航系統，電子晶片防盜車匙及中央門鎖，左右電摺側鏡連發熱線，前座預索式安全帶，前、後排座椅安全帶高置式停車警示燈，桶形座椅，電動車窗	

更新日期: 18 / APR / 2017

圖示之設備可能與實物有異  
此引擎符合廢氣管制環保6(EURO6)及香港噪音管制標準。  
以上規格如有更改，恕不另行通知。