

全新五十鈴環保6型 3.5噸車陣

	NHR87 手波型號
型號 Model	NHR87E-VI-C
廢氣排放標準 Emission Standard	環保六型 Euro 6
總重量(公斤) G.V.W. (kg)	3,500
乘客量(連司機) Seating Capacity	1 + 2 座位
車身尺寸 Dimensions	
全長(毫米) Overall Length (mm)	4,630
全闊(毫米) Overall Width (mm)	1,695
全高(毫米) Overall Height (mm)	1,970
輪距(毫米) Wheelbase (mm)	2,500
引擎 Engine	
型號 Model	RZ4EE6R-T
類別 Type	直列四汽缸，雙頂凸輪軸，可變活瓣渦輪增壓 (VGS Turbo)連中置冷卻器， 廢氣再循環裝置 (EGR)，電子控制高壓共軌噴注系統 (CRS)， 稀油氮氧化物捕集器+柴油微粒過濾器+選擇性催化還原(LNT+DPD+SCR) In-line, 4 Cylinders, DOHC, Variable Geometry System Turbocharger (VGS Turbo) with Intercooler Exhaust Gas Recirculation (EGR), Common Rail System (CRS), Lean NOx Trap (LNT) +Diesel Particulate Diffuser (DPD)+Selective Catalytic Reduction (SCR)
汽缸容積(毫升) Displacement (cc)	1,898
最大馬力(匹/轉) Max. Output (PS/rpm)	120 / 3,000 ~ 3,200
最大扭力(公斤-米/轉) Max. Torque (kgm/rpm)	32.6 / 1,600 - 2,000
油缸容積(公升) Fuel Tank Capacity (litre)	68
尿素缸容積(公升) Adblue Tank Capacity (litre)	10
波箱 Transmission	
型號 Model	MVC6W 6前1後 手動波箱 6 Forward 1 Reverse, Manual
波段比 Gear Ratios	1 ~ 6波: 4.942 ~ 0.634
最終傳動比 Final Gear Ratio	3.909
離合器 Clutch	
類別 Type	單乾板式附避震彈簧，真空液壓輔助控制 Dry Single Plate with Cushioning Spring, Vacuum Control
轉向系統 Steering	
類型 Type	齒輪齒條轉向系統 Power assisted, Rack and Pinion Steering System
懸掛系統 Suspension	
前懸掛 Front	獨立搖臂配橫向式彈簧片，雙重液壓吸震筒 Independent Wishbone, Leaf Spring, Double Acting Telescopic Shock Absorber
後懸掛 Rear	半橢圓鋼合金葉片式彈簧，雙重液壓吸震筒 Semi-elliptical, Alloy Steel Leaf Spring, Double Acting Telescopic Shock Absorber
前軸 Front Axle	倒置愛里奧工字架 Reverse Elliot "I" Beam
廠方設計負重(公斤) Design Axle Loading (kg)	1,900
運輸署批核負重(公斤) Allocated Weight (kg)	1,900
後軸 Rear Axle	琵琶型全浮式 Banjo, Full Floating Type
廠方設計負重(公斤) Design Axle Loading (kg)	2,100
運輸署批核負重(公斤) Allocated Weight (kg)	2,100
制動系統 Brake	
制動操作 Service	前碟後鼓，真空輔助油壓式制動，ABS防鎖制車系統 Front Disc, Rear Drum, Vacuum Servo Hydraulic, Anti-lock Brake System (ABS)
停車手制 Parking	機械式傳動輸出軸制動 Mechanical Parking Brake on Propeller Shaft
車陣 Frame	
類型 Type	梯型車陣 Ladder Type
陣闊(毫米) Width (mm)	700
輪胎及車輪 Tire&Wheel	
車胎 Tire	185/75R15 無內膽原子胎(前輪) 185/75R15 Tubeless Radial Tire (Front) 155R13-8 無內膽原子胎(後輪) 155R13-8 Tubeless Radial Tire (Rear)
車輪 Wheel	15 x 5 (5 螺絲)(前輪) 15 x 5 (5 Studs) (Front) 13 x 4 (4 螺絲)(後輪) 13 x 4 (4 Studs) (Rear)
標準裝備 Standard Equipment	
	原廠冷氣，12V-150A發電機，駕駛席SRS安全氣囊 頭霧燈，可揭式駕駛室，電動車窗，中央門鎖，後備輪呔 Factory Built Air Conditioner, 12V-150A Generator, SRS Airbag on Driver Side Front Fog Lamp, Tilttable Cab, Power Windows, Central Door Lock, Spare Tire

全新五十鈴環保6型 5.2噸車陣

型號 Model	NMR85 手波型號		NMR85 Smoother-Ex 電子自動波型號	
	NMR85F-VI-C	NMR85H-VI-C	NMR85FE-VI-C	NMR85HE-VI-C
廢氣排放標準 Emission Standard	環保六型 Euro VI			
總重量(公斤) G.V.W. (kg)	5,200			
乘客量(連司機) Seating Capacity	1 + 2 座位			
車身尺寸 Dimensions				
全長(毫米) Overall Length (mm)	5,250	6,020	5,250	6,020
全闊(毫米) Overall Width (mm)	1,865	1,865	1,865	1,865
全高(毫米) Overall Height (mm)	2,160	2,160	2,160	2,160
輪距(毫米) Wheelbase (mm)	2,750	3,350	2,750	3,350
引擎 Engine				
型號 Model	4JJ1E6N-C			
類別 Type	直列式四氣缸，16氣閥，可變活瓣渦輪增壓 (VGS Turbo)連中置冷卻器， 廢氣再循環裝置 (EGR)，電子控制高壓共軌噴注系統 (CRS)， 柴油微粒過濾器+選擇性催化還原 (DPD+SCR) In-line, 4 Cylinders, 16 Valves, Variable Geometry System Turbocharger (VGS Turbo) with Intercooler Exhaust Gas Recirculation (EGR), Common Rail System (CRS), Diesel Particulate Diffuser (DPD) + Selective Catalytic Reduction (SCR)			
汽缸容積(毫升) Displacement (cc)	2,999			
最大馬力(匹/轉) Max. Output (PS/rpm)	150 / 2,800			
最大扭力(公斤-米/轉) Max. Torque (kgm/rpm)	38.2 / 1,600 - 2,800			
油缸容積(公升) Fuel Tank Capacity (litre)	75	100	75	100
尿素缸容積(公升) Adblue Tank Capacity (litre)	16			
波箱 Transmission				
型號 Model	MYY5T 5前1後 手動波箱 5 Forward 1 Reverse, Manual		MYY6S 6前1後 "+/-"式電子自動波箱 6 Forward 1 Reverse, Smoother Ex "+/-" Automatic Shifting Device	
波段比 Gear Ratios	1 ~ 5波 : 5.315 ~ 0.721		1 ~ 6 波 : 5.979 ~ 0.759	
最終傳動比 Final Gear Ratio	5.125		4.3	
離合器 Clutch				
類別 Type	單乾板式附避震彈簧，真空液壓輔助控制 Dry Single Plate with Cushioning Spring, Vacuum Control		濕式多板離合器 Wet Type Multi Plate	
轉向系統 Steering				
類型 Type	走珠式動力輔助轉向系統 Recirculating Ball with Power Assisted			
懸掛系統 Suspension				
前懸掛 Front	龍船葉片式彈簧，雙重液壓吸震筒 Taper Leaf Spring, Double Acting Telescopic Shock Absorber			
後懸掛 Rear	半橢圓鋼合金多層葉片式彈簧，雙重液壓吸震筒，防滾桿 Semi-elliptical, Alloy Steel Leaf Spring, Double Acting Telescopic Shock Absorber, Anti-roll Bar			
前軸 Front Axle	倒置愛里奧工字架 Reverse Elliot "I" Beam			
廠方設計負重(公斤) Design Axle Loading (kg)	2,900			
運輸署批核負重(公斤) Allocated Weight (kg)	2,360			
後軸 Rear Axle	琵琶型全浮式 Banjo, Full Floating Type			
廠方設計負重(公斤) Design Axle Loading (kg)	5,000			
運輸署批核負重(公斤) Allocated Weight (kg)	4,480			
制動系統 Brake				
制動操作 Service	前碟後鼓式，真空輔助油壓式制動，ABS防鎖制車系統 Front Disc, Rear Drum, Vacuum Servo Hydraulic, Anti-lock Brake System (ABS)			
停車手制 Parking	機械式傳動輸出軸制動 Mechanical Parking Brake on Propeller Shaft			
輔助制動 Auxiliary	廢氣制車，電子制動力分佈系統(EBD)， 斜坡起動輔助系統(HSA)，防滑控制(ASR) Exhaust Brake, Electronic Braking Force Distribution (EBD), Hill-Start-Aid (HSA), Anti-Slip Regulator (ASR)		廢氣制車，電子制動力分佈系統(EBD)， 防滑控制(ASR) Exhaust Brake, Electronic Braking Force Distribution (EBD), Anti-Slip Regulator (ASR)	
車陣 Frame				
類型 Type	梯型車陣 Ladder Type			
陣闊(毫米) Width (mm)	700			
輪胎及車輪 Tire & Wheel				
車胎 Tire	195/85R16 無內膽原子胎		195/85R16 Tubeless Radial Tire	
車輪 Wheel	16 x 5.5 (5 螺絲)		16 x 5.5 (5 Studs)	
標準裝備 Standard Equipment				
	原廠冷氣，駕駛席SRS安全氣囊 AM/FM收音連CD機，車門轉向輔助燈， 可揭式駕駛室，避震駕駛室，電動車窗，中央門鎖 Factory Built Air Conditioner, SRS Airbag on Driver Side AM/FM CD Player, Door Mount Cornering Lamps Tilttable and Cushioning Cab, Power Windows, Central Door Lock			

以上規格只供參考。如有更改，恕不另行通告。

062019

全新五十鈴環保6型 5.5噸車陣

	NPR75 手波型號			NPR75 Smoother-Ex 電子自動波型號		
型號 Model	NPR75FH-VI-C	NPR75HH-VI-C	NPR75KH-VI-C	NPR75FHE-VI-C	NPR75HHE-VI-C	NPR75KHE-VI-C
廢氣排放標準 Emission Standard	環保六型 Euro VI					
總重量(公斤) G.V.W. (kg)	5,500					
乘客量(連司機) Seating Capacity	1 + 2 座位					
車身尺寸 Dimensions						
全長(毫米) Overall Length (mm)	5,385	5,985	6,635	5,385	5,985	6,635
全闊(毫米) Overall Width (mm)	2,115	2,115	2,115	2,115	2,115	2,115
全高(毫米) Overall Height (mm)	2,245	2,245	2,245	2,245	2,245	2,245
輪距(毫米) Wheelbase (mm)	2,765	3,365	3,815	2,765	3,365	3,815
引擎 Engine						
型號 Model	4HK1E6C-C					
類別 Type	直列式四氣缸，16氣閥，可變活瓣渦輪增壓 (VGS Turbo)連中置冷卻器， 廢氣再循環裝置 (EGR)，電子控制高壓共軌噴注系統 (CRS)， 柴油微粒過濾器+選擇性催化還原 (DPD+SCR) In-line, 4 Cylinders, 16 Valves, Variable Geometry System Turbocharger (VGS Turbo) with Intercooler Exhaust Gas Recirculation (EGR), Common Rail System (CRS), Diesel Particulate Diffuser (DPD) + Selective Catalytic Reduction (SCR)					
汽缸容積(毫升) Displacement (cc)	5,193					
最大馬力(匹/轉) Max. Output (PS/rpm)	190 / 2,600					
最大扭力(公斤-米/轉) Max. Torque (kgm/rpm)	52 / 1,600 ~ 2,600					
油缸容積(公升) Fuel Tank Capacity (litre)	100					
尿素缸容積(公升) Adblue Tank Capacity (litre)	16					
波箱 Transmission						
型號 Model	MZZ6F 6前1後 手動波箱 6 Forward 1 Reverse, Manual			MZZ6F 6前1後 "+/-"式電子自動波箱 6 Forward 1 Reverse, Smoother Ex "+/-" Automatic Shifting Device		
波段比 Gear Ratios	1 ~ 6波 : 6.369 ~ 0.782					
最終傳動比 Final Gear Ratio	4.1					
離合器 Clutch						
類別 Type	單乾板式附避震彈簧，真空輔助控制 Dry Single Plate with Cushioning Spring, Vacuum Control			濕式多板離合器 Wet Type Multi Plate		
轉向系統 Steering						
類型 Type	走珠式動力輔助轉向系統 Recirculating Ball with Power Assisted					
懸掛系統 Suspension						
前懸掛 Front	半橢圓鋼合金多層葉片式彈簧，雙重液壓吸震筒，防滾桿(只限短陣型號) Semi-elliptical, Alloy Steel Leaf Spring, Double Acting Telescopic Shock Absorber, Anti-roll Bar (Short WB only)					
後懸掛 Rear	半橢圓鋼合金多層葉片式彈簧，雙重液壓吸震筒，防滾桿 Semi-elliptical, Alloy Steel Leaf Spring, Double Acting Telescopic Shock Absorber, Anti-roll Bar					
前軸 Front Axle	倒置愛里奧工字架 Reverse Elliot "I" Beam					
廠方設計負重(公斤) Design Axle Loading (kg)	3,100					
運輸署批核負重(公斤) Allocated Weight (kg)	2,800					
後軸 Rear Axle	琵琶型全浮式 Banjo, Full Floating Type					
廠方設計負重(公斤) Design Axle Loading (kg)	6,600					
運輸署批核負重(公斤) Allocated Weight (kg)	5,280					
制動系統 Brake						
制動操作 Service	前碟後鼓式，真空輔助油壓式制動，ABS防鎖剎車系統 Front Disc, Rear Drum, Vacuum Servo Hydraulic, Anti-lock Brake System (ABS)					
停車手制 Parking	機械式傳動軸制動 Mechanical Parking Brake on Propeller Shaft					
輔助制動 Auxiliary	廢氣剎車，電子制動力分佈系統(EBD)， 斜坡起動輔助系統(HSA)，防滑控制(ASR) Exhaust Brake, Electronic Braking Force Distribution (EBD), Hill-Start-Aid (HSA), Anti-Slip Regulator (ASR)			廢氣剎車，電子制動力分佈系統(EBD)， 防滑控制(ASR) Exhaust Brake, Electronic Braking Force Distribution (EBD), Anti-Slip Regulator (ASR)		
車陣 Frame						
類型 Type	梯型車陣 Ladder Type					
陣闊(毫米) Width (mm)	850					
輪胎及車輪 Tire&Wheel						
車胎 Tire	215/85R16 無內膽原子胎			215/85R16 Tubeless Radial Tire		
車輪 Wheel	16 x 6 (6 螺絲)			16 x 6 (6 Studs)		
標準裝備 Standard Equipment						
	原廠冷氣，駕駛席SRS安全氣囊 AM/FM收音連CD機，車門轉向輔助燈， 可揭式駕駛室，避震駕駛室，電動車窗，中央門鎖 Factory Built Air Conditioner, SRS Airbag on Driver Side AM/FM CD Player, Door Mount Cornering Lamps Tiltable and Cushioning Cab, Power Windows, Central Door Lock					

全新五十鈴環保6型 5.5噸車陣(雙排座)

	NPR75 手波型號		NPR75 Smoother-Ex 電子自動波型號	
型號 Model	NPR75HJW-VI-C	NPR75KJW-VI-C	NPR75HJWE-VI-C	NPR75KJWE-VI-C
廢氣排放標準 Emission Standard	環保六型 Euro VI			
總重量(公斤) G.V.W. (kg)	5,500			
乘客量(連司機) Seating Capacity	1 + 5 座位			
車身尺寸 Dimensions				
全長(毫米) Overall Length (mm)	5,985	6,635	5,985	6,635
全闊(毫米) Overall Width (mm)	2,115	2,115	2,115	2,115
全高(毫米) Overall Height (mm)	2,245	2,245	2,245	2,245
輪距(毫米) Wheelbase (mm)	3,365	3,815	3,365	3,815
引擎 Engine				
型號 Model	4HK1E6C-C			
類別 Type	直列式四氣缸, 16氣閥, 可變活瓣渦輪增壓 (VGS Turbo)連中置冷卻器, 廢氣再循環裝置 (EGR), 電子控制高壓共軌噴注系統 (CRS), 柴油微粒過濾器+選擇性催化還原 (DPD+SCR) In-line, 4 Cylinders, 16 Valves, Variable Geometry System Turbocharger (VGS Turbo) with Intercooler Exhaust Gas Recirculation (EGR), Common Rail System (CRS), Diesel Particulate Diffuser (DPD) + Selective Catalytic Reduction (SCR)			
汽缸容積(毫升) Displacement (cc)	5,193			
最大馬力(匹/轉) Max. Output (PS/rpm)	190 / 2,600			
最大扭力(公斤-米/轉) Max. Torque (kgm/rpm)	52 / 1,600 ~ 2,600			
油缸容積(公升) Fuel Tank Capacity (litre)	100			
尿素缸容積(公升) Adblue Tank Capacity (litre)	16			
波箱 Transmission				
型號 Model	MZZ6F 6前1後 手動波箱 6 Forward 1 Reverse, Manual		MZZ6F 6前1後 "+/-"式電子自動波箱 6 Forward 1 Reverse, Smoother Ex "+/-" Automatic Shifting Device	
波段比 Gear Ratios	1 ~ 6波 : 6.369 ~ 0.782			
最終傳動比 Final Gear Ratio	4.1			
離合器 Clutch				
類別 Type	單乾板式附避震彈簧, 真空輔助控制 Dry Single Plate with Cushioning Spring, Vacuum Control		濕式多板離合器 Wet Type Multi Plate	
轉向系統 Steering				
類型 Type	走珠式動力輔助轉向系統 Recirculating Ball with Power Assisted			
懸掛系統 Suspension				
前懸掛 Front	半橢圓鋼合金多層葉片式彈簧, 雙重液壓吸震筒 Semi-elliptical, Alloy Steel Leaf Spring, Double Acting Telescopic Shock Absorber			
後懸掛 Rear	半橢圓鋼合金多層葉片式彈簧, 雙重液壓吸震筒, 防滾桿 Semi-elliptical, Alloy Steel Leaf Spring, Double Acting Telescopic Shock Absorber, Anti-roll Bar			
前軸 Front Axle	倒置愛里奧工字架 Reverse Elliot "I" Beam			
廠方設計負重(公斤) Design Axle Loading (kg)	3,100			
運輸署批核負重(公斤) Allocated Weight (kg)	2,800			
後軸 Rear Axle	琵琶型全浮式 Banjo, Full Floating Type			
廠方設計負重(公斤) Design Axle Loading (kg)	6,600			
運輸署批核負重(公斤) Allocated Weight (kg)	5,280			
制動系統 Brake				
制動操作 Service	前碟後鼓式, 真空輔助油壓式制動, ABS防鎖剎車系統 Front Disc, Rear Drum, Vacuum Servo Hydraulic, Anti-lock Brake System (ABS)			
停車手制 Parking	機械式傳動軸制動 Mechanical Parking Brake on Propeller Shaft			
輔助制動 Auxiliary	廢氣剎車, 電子制動力分佈系統(EBD), 斜坡起動輔助系統(HSA), 防滑控制(ASR) Exhaust Brake, Electronic Braking Force Distribution (EBD), Hill-Start-Aid (HSA), Anti-Slip Regulator (ASR)		廢氣剎車, 電子制動力分佈系統(EBD), 防滑控制(ASR) Exhaust Brake, Electronic Braking Force Distribution (EBD), Anti-Slip Regulator (ASR)	
車陣 Frame				
類型 Type	梯型車陣 Ladder Type			
陣闊(毫米) Width (mm)	850			
輪胎及車輪 Tire&Wheel				
車胎 Tire	215/85R16 無內膽原子胎		215/85R16 Tubeless Radial Tire	
車輪 Wheel	16 x 6 (6 螺絲)		16 x 6 (6 Studs)	
標準裝備 Standard Equipment				
	原廠冷氣, 駕駛席SRS安全氣囊 AM/FM收音連CD機, 車門轉向輔助燈, 避震駕駛室, 電動車窗, 中央門鎖 Factory Built Air Conditioner, SRS Airbag on Driver Side AM/FM CD Player, Door Mount Cornering Lamps Cushioning Cab, Power Windows, Central Door Lock			

以上規格只供參考。如有更改, 恕不另行通告

062019

全新五十鈴環保6型 7.5噸車陣

型號 Model	NPR75 手波型號			NPR75 Smoother-Ex 電子自動波型號		
	NPR75FL-VI-C	NPR75HL-VI-C	NPR75KL-VI-C	NPR75FLE-VI-C	NPR75HLE-VI-C	NPR75KLE-VI-C
廢氣排放標準 Emission Standard	環保六型 Euro VI					
總重量(公斤) G.V.W. (kg)	7,500					
乘客量(連司機) Seating Capacity	1 + 2 座位					
車身尺寸 Dimensions						
全長(毫米) Overall Length (mm)	5,385	5,985	6,635	5,385	5,985	6,635
全闊(毫米) Overall Width (mm)	2,115	2,115	2,115	2,115	2,115	2,115
全高(毫米) Overall Height (mm)	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280
輪距(毫米) Wheelbase (mm)	2,765	3,365	3,815	2,765	3,365	3,815
引擎 Engine						
型號 Model	4HK1E6C-C					
類別 Type	直列式四氣缸，16氣閥，可變活瓣渦輪增壓 (VGS Turbo) 連中置冷卻器，廢氣再循環裝置 (EGR)，電子控制高壓共軌噴注系統 (CRS)，柴油微粒過濾器+選擇性催化還原 (DPD+SCR) In-line, 4 Cylinders, 16 Valves, Variable Geometry System Turbocharger (VGS Turbo) with Intercooler Exhaust Gas Recirculation (EGR), Common Rail System (CRS), Diesel Particulate Diffuser (DPD) + Selective Catalytic Reduction (SCR)					
汽缸容積(毫升) Displacement (cc)	5,193					
最大馬力(匹轉) Max. Output (PS/rpm)	190 / 2,600					
最大扭力(公斤-米轉) Max. Torque (kgm/rpm)	52 / 1,600 ~ 2,600					
油缸容積(公升) Fuel Tank Capacity (litre)	100					
尿素缸容積(公升) Adblue Tank Capacity (litre)	16					
波箱 Transmission						
型號 Model	MZZ6F 6前1後 手動波箱 6 Forward 1 Reverse, Manual			MZZ6F 6前1後 "+/-"式電子自動波箱 6 Forward 1 Reverse, Smoother Ex "+/-" Automatic Shifting Device		
波段比 Gear Ratios	1 ~ 6波 : 6.369 ~ 0.782					
最終傳動比 Final Gear Ratio	4.1					
離合器 Clutch						
類別 Type	單乾板式附避震彈簧，真空輔助控制 Dry Single Plate with Cushioning Spring, Vacuum Control			濕式多板離合器 Wet Type Multi Plate		
轉向系統 Steering						
類型 Type	走珠式動力輔助轉向系統 Recirculating Ball with Power Assisted					
懸掛系統 Suspension						
前懸掛 Front	半橢圓鋼合金多層葉片式彈簧，雙重液壓吸震筒，防滾桿(只限短陣型號) Semi-elliptical, Alloy Steel Leaf Spring, Double Acting Telescopic Shock Absorber, Anti-roll Bar (Short WB only)					
後懸掛 Rear	半橢圓鋼合金多層葉片式彈簧，雙重液壓吸震筒，防滾桿 Semi-elliptical, Alloy Steel Leaf Spring, Double Acting Telescopic Shock Absorber, Anti-roll Bar					
前軸 Front Axle	倒置愛里奧工字架 Reverse Elliot "I" Beam					
廠方設計負重(公斤) Design Axle Loading (kg)	3,100					
運輸署批核負重(公斤) Allocated Weight (kg)	3,100					
後軸 Rear Axle	琵琶型全浮式 Banjo, Full Floating Type					
廠方設計負重(公斤) Design Axle Loading (kg)	6,600					
運輸署批核負重(公斤) Allocated Weight (kg)	6,400					
制動系統 Brake						
制動操作 Service	前碟後鼓式，液壓輔助油壓式制動，ABS防鎖剎車系統 Front Disc, Rear Drum, Hydraulic Servo Hydraulic, Anti-lock Brake System (ABS)					
停車手制 Parking	機械式傳動軸制動 Mechanical Parking Brake on Propeller Shaft					
輔助制動 Auxiliary	廢氣剎車，電子制動力分佈系統(EBD)，斜坡起動輔助系統(HSA)，防滑控制(ASR) Exhaust Brake, Electronic Braking Force Distribution (EBD), Hill-Start-Aid (HSA), Anti-Slip Regulator (ASR)			廢氣剎車，電子制動力分佈系統(EBD)，防滑控制(ASR) Exhaust Brake, Electronic Braking Force Distribution (EBD), Anti-Slip Regulator (ASR)		
車陣 Frame						
類型 Type	梯型車陣 Ladder Type					
陣闊(毫米) Width (mm)	850					
輪胎及車輪 Tire & Wheel						
車胎 Tire	215/75R17.5 無內膽原子胎			215/75R17.5 Tubeless Radial Tire		
車輪 Wheel	17.5 x 6 (6 螺絲)			17.5 x 6 (6 Studs)		
標準裝備 Standard Equipment						
	原廠冷氣，駕駛席SRS安全氣囊 AM/FM收音連CD機，車門轉向輔助燈， 可揭式駕駛室，避震駕駛室，電動車窗，中央門鎖 Factory Built Air Conditioner, SRS Airbag on Driver Side AM/FM CD Player, Door Mount Cornering Lamps Tilttable and Cushioning Cab, Power Windows, Central Door Lock					

以上規格只供參考。如有更改，恕不另行通告。

062019

全新五十鈴環保6型 7.5噸車陣(雙排座)

	NPR75 手波型號 NPR75KLW-VI-C	NPR75 Smoother-Ex 電子自動波型號 NPR75KLWE-VI-C
廢氣排放標準 Emission Standard	環保六型 Euro VI	
總重量(公斤) G.V.W. (kg)	7,500	
乘客量(連司機) Seating Capacity	1 + 5 座位	
車身尺寸 Dimensions		
全長(毫米) Overall Length (mm)	6,635	6,635
全闊(毫米) Overall Width (mm)	2,115	2,115
全高(毫米) Overall Height (mm)	2,280	2,280
輪距(毫米) Wheelbase (mm)	3,815	3,815
引擎 Engine		
型號 Model	4HK1E6C-C	
類別 Type	直列式四氣缸，16氣閥，可變活瓣渦輪增壓 (VGS Turbo)連中置冷卻器， 廢氣再循環裝置 (EGR)，電子控制高壓共軌噴注系統 (CRS)， 柴油微粒過濾器+選擇性催化還原 (DPD+SCR) In-line, 4 Cylinders, 16 Valves, Variable Geometry System Turbocharger (VGS Turbo) with Intercooler Exhaust Gas Recirculation (EGR), Common Rail System (CRS), Diesel Particulate Diffuser (DPD) + Selective Catalytic Reduction (SCR)	
汽缸容積(毫升) Displacement (cc)	5,193	
最大馬力(匹/轉) Max. Output (PS/rpm)	190 / 2,600	
最大扭力(公斤-米/轉) Max. Torque (kgm/rpm)	52 / 1,600 ~ 2,600	
油缸容積(公升) Fuel Tank Capacity (litre)	100	
尿素缸容積(公升) Adblue Tank Capacity (litre)	16	
波箱 Transmission		
型號 Model	MZZ6F 6前1後 手動波箱 6 Forward 1 Reverse, Manual	MZZ6F 6前1後 "+/-"式電子自動波箱 6 Forward 1 Reverse, Smoother Ex "+/-" Automatic Shifting Device
波段比 Gear Ratios	1 ~ 6波：6.369 ~ 0.782	
最終傳動比 Final Gear Ratio	4.1	
離合器 Clutch		
類別 Type	單乾板式附避震彈簧，真空輔助控制 Dry Single Plate with Cushioning Spring, Vacuum Control	濕式多板離合器 Wet Type Multi Plate
轉向系統 Steering		
類型 Type	走珠式動力輔助轉向系統 Recirculating Ball with Power Assisted	
懸掛系統 Suspension		
前懸掛 Front	半橢圓鋼合金多層葉片式彈簧，雙重液壓吸震筒 Semi-elliptical, Alloy Steel Leaf Spring, Double Acting Telescopic Shock Absorber	
後懸掛 Rear	半橢圓鋼合金多層葉片式彈簧，雙重液壓吸震筒 Semi-elliptical, Alloy Steel Leaf Spring, Double Acting Telescopic Shock Absorber	
前軸 Front Axle	倒置愛里奧工字架 Reverse Elliot "I" Beam	
廠方設計負重(公斤) Design Axle Loading (kg)	3,100	
運輸署批核負重(公斤) Allocated Weight (kg)	3,100	
後軸 Rear Axle	琵琶型全浮式 Banjo, Full Floating Type	
廠方設計負重(公斤) Design Axle Loading (kg)	6,600	
運輸署批核負重(公斤) Allocated Weight (kg)	6,400	
制動系統 Brake		
制動操作 Service	前碟後鼓式，液壓輔助油壓式制動，ABS防鎖剎車系統 Front Disc, Rear Drum, Hydraulic Servo Hydraulic, Anti-lock Brake System (ABS)	
停車手制 Parking	機械式傳動軸制動 Mechanical Parking Brake on Propeller Shaft	
輔助制動 Auxiliary	廢氣剎車，電子制動力分佈系統(EBD)， 斜坡起動輔助系統(HSA)，防滑控制(ASR) Exhaust Brake, Electronic Braking Force Distribution (EBD), Hill-Start-Aid (HSA), Anti-Slip Regulator (ASR)	廢氣剎車，電子制動力分佈系統(EBD)， 防滑控制(ASR) Exhaust Brake, Electronic Braking Force Distribution (EBD), Anti-Slip Regulator (ASR)
車陣 Frame		
類型 Type	梯型車陣 Ladder Type	
陣闊(毫米) Width (mm)	850	
輪胎及車輪 Tire&Wheel		
車胎 Tire	215/75R17.5 無內膽原子胎	215/75R17.5 Tubeless Radial Tire
車輪 Wheel	17.5 x 6 (6 螺絲)	17.5 x 6 (6 Studs)
標準裝備 Standard Equipment		
	原廠冷氣，駕駛席SRS安全氣囊 AM/FM收音連CD機，車門轉向輔助燈， 避震駕駛室，電動車窗，中央門鎖 Factory Built Air Conditioner, SRS Airbag on Driver Side AM/FM CD Player, Door Mount Cornering Lamps Cushioning Cab, Power Windows, Central Door Lock	

以上規格只供參考。如有更改，恕不另行通告

062019

全新五十鈴環保6型 9噸車陣

型號 Model	NQR75 手波型號			NQR75 Smoother-Ex 電子自動波型號		
	NQR75K-VI-C	NQR75L-VI-C	NQR75KW-VI-C	NQR75KE-VI-C	NQR75LE-VI-C	NQR75KWE-VI-C
廢氣排放標準 Emission Standard	環保六型 Euro VI					
總重量(公斤) G.V.W. (kg)	9,000					
乘客量(連司機) Seating Capacity	1 + 2 座位		1 + 5 座位	1 + 2 座位		1 + 5 座位
車身尺寸 Dimensions						
全長(毫米) Overall Length (mm)	6,635	7,515	6,635	6,635	7,515	6,635
全闊(毫米) Overall Width (mm)	2,115	2,115	2,115	2,115	2,115	2,115
全高(毫米) Overall Height (mm)	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280
輪距(毫米) Wheelbase (mm)	3,815	4,175	3,815	3,815	4,175	3,815
引擎 Engine						
型號 Model	4HK1-E6CC					
類別 Type	直列式四氣缸，16氣閥，可變活瓣渦輪增壓 (VGS Turbo) 連中置冷卻器，廢氣再循環裝置 (EGR)，電子控制高壓共軌噴注系統 (CRS)，柴油微粒過濾器+選擇性催化還原 (DPD+SCR) In-line, 4 Cylinders, 16 Valves, Variable Geometry System Turbocharger (VGS Turbo) with Intercooler Exhaust Gas Recirculation (EGR), Common Rail System (CRS), Diesel Particulate Diffuser (DPD) + Selective Catalytic Reduction (SCR)					
汽缸容積(毫升) Displacement (cc)	5,193					
最大馬力(匹/轉) Max. Output (PS/rpm)	190 / 2,600					
最大扭力(公斤-米/轉) Max. Torque (kgm/rpm)	52 / 1,600 ~ 2,600					
油缸容積(公升) Fuel Tank Capacity (litre)	100					
尿素缸容積(公升) Adblue Tank Capacity (litre)	16					
波箱 Transmission						
型號 Model	MZZ6U 6前1後 手動波箱 6 Forward 1 Reverse, Manual			MZZ6F 6前1後 "+/-"式電子自動波箱 6 Forward 1 Reverse, Smoother Ex "+/-" Automatic Shifting Device		
波段比 Gear Ratios	1 ~ 6波: 6.369 ~ 0.782			1 ~ 6波: 6.369 ~ 0.782		
最終傳動比 Final Gear Ratio	4.556			4.777		
離合器 Clutch						
類別 Type	單乾板式附避震彈簧，真空輔助控制 Dry Single Plate with Cushioning Spring, Vacuum Control			濕式多板離合器 Wet Type Multi Plate		
轉向系統 Steering						
類型 Type	走珠式動力輔助轉向系統 Recirculating Ball with Power Assisted					
懸掛系統 Suspension						
前懸掛 Front	半橢圓鋼合金多層葉片式彈簧，雙重液壓吸震筒 Semi-elliptical, Alloy Steel Leaf Spring, Double Acting Telescopic Shock Absorber					
後懸掛 Rear	半橢圓鋼合金多層葉片式彈簧，雙重液壓吸震筒 Semi-elliptical, Alloy Steel Leaf Spring, Double Acting Telescopic Shock Absorber					
前軸 Front Axle	倒置愛里奧工字架 Reverse Elliot "I" Beam					
廠方設計負重(公斤) Design Axle Loading (kg)	3,100					
運輸署批核負重(公斤) Allocated Weight (kg)	3,100					
後軸 Rear Axle	琵琶型全浮式 Banjo, Full Floating Type					
廠方設計負重(公斤) Design Axle Loading (kg)	6,600					
運輸署批核負重(公斤) Allocated Weight (kg)	6,400					
制動系統 Brake						
制動操作 Service	前後鼓式，液壓輔助油壓式制動 Front&Rear Drum, Hydraulic Servo Hydraulic					
停車手制 Parking	機械式傳動軸制動 Mechanical Parking Brake on Propeller Shaft					
輔助制動 Auxiliary	廢氣剎車，斜坡起動輔助系統(HSA) Exhaust Brake, Hill-Start-Aid (HSA)			廢氣剎車 Exhaust Brake		
車陣 Frame						
類型 Type	梯型車陣 Ladder Type					
陣闊(毫米) Width (mm)	850					
輪胎及車輪 Tire&Wheel						
車胎 Tire	215/75R17.5 無內膽原子胎			215/75R17.5 Tubeless Radial Tire		
車輪 Wheel	17.5 x 6 (6 螺絲)			17.5 x 6 (6 Studs)		
標準裝備 Standard Equipment						
	原廠冷氣，駕駛席SRS安全氣囊 AM/FM收音連CD機，車門轉向輔助燈， 可揭式駕駛室(單排座型號)，避震駕駛室，電動車窗，中央門鎖 Factory Built Air Conditioner, SRS Airbag on Driver Side AM/FM CD Player, Door Mount Cornering Lamps Tilttable (Single Cab Only) and Cushioning Cab, Power Windows, Central Door Lock					

以上規格只供參考。如有更改，恕不另行通告。

062019