

全新五十鈴環保6型 24噸貨車陣 (輕量版)

| FXZ77 手波型號 | |
|---|--|
| 型號 Model | FXZ77SX-7S-VL-C |
| 廢氣排放標準 Emission Standard | 環保六型 Euro VI |
| 總重量(公斤) G.V.W. (kg) | 24,000 |
| 乘客量 (連司機) Seating Capacity | 1 + 2 座位 |
| 車身尺寸 Dimensions | |
| 全長 (毫米) Overall Length (mm) | 10,775 |
| 全闊 (毫米) Overall Width (mm) | 2,490 |
| 全高 (毫米) Overall Height (mm) | 2,990 |
| 輪距 (毫米) Wheelbase (mm) | 5,730 |
| 引擎 Engine | |
| 型號 Model | 6UZ1E6C |
| 類別 Type | 直列式六氣缸，24氣閥，可變活瓣渦輪增壓 (VGS Turbo)連中置冷卻器， 廢氣再循環裝置 (EGR)，電子控制高壓共軌噴注系統 (CRS) 柴油微粒過濾器+選擇性催化還原 (DPD+SCR) In-line, 6 Cylinders, 24 Valves, Variable Geometry System Turbocharger (VGS Turbo) with Intercooler Exhaust Gas Recirculation (EGR), Common Rail System (CRS), Diesel Particulate Diffuser (DPD) + Selective Catalytic Reduction (SCR) |
| 汽缸容積 (毫升) Displacement (cc) | 9,839 |
| 最大馬力 (匹/轉) Max. Output (PS/rpm) | 350 / 2,000 |
| 最大扭力 (公斤-米/轉) Max. Torque (kgm/rpm) | 145 / 1,400 |
| 油缸容積 (公升) Fuel Tank Capacity (litre) | 400 |
| 尿素缸容積 (公升) Adblue Tank Capacity (litre) | 28 |
| 波箱 Transmission | |
| 型號 Model | MT7U 7前1後 手動波箱 7 Forward 1 Reverse, Manual |
| 波段比 Gear Ratios | 1 ~ 7波 : 7.740 ~ 0.775 |
| 最終傳動比 Final Gear Ratio | 4.875 |
| 離合器 Clutch | |
| 類別 Type | 單乾板式附避震彈簧，空氣輔助液壓控制 Dry Single Plate with Cushioning Spring, Hydraulic Control with Air Assisted |
| 轉向系統 Steering | |
| 類型 Type | 走珠式動力輔助轉向系統 Recirculating Ball with Power Assisted |
| 懸掛系統 Suspension | |
| 前懸掛 Front | 龍船葉片式彈簧，雙重液壓吸震筒 Taper Leaf Spring, Double Acting Telescopic Shock Absorber |
| 後懸掛 Rear | 龍船葉片式彈簧 Taper Leaf Spring |
| 前軸 Front Axle | 倒置愛里奧工字架 Reverse Elliot "I" Beam |
| 廠方設計負重 (公斤) Design Axle Loading (kg) | 7,500 |
| 運輸署批核負重 (公斤) Allocated Weight (kg) | 7,100 |
| 後軸 Rear Axle | 琵琶全浮內擺線齒輪 Banjo, Full Floating Type, Hypoid Gear |
| 廠方設計負重 (公斤) Design Axle Loading (kg) | 10,500 + 10,500 |
| 運輸署批核負重 (公斤) Allocated Weight (kg) | 9,000 + 9,000 |
| 制動系統 Brake | |
| 制動操作 Service | 前後鼓剎，全風雙管路楔式制動，虛位自動調節器，ABS防鎖剎車系統 Front&Rear Drum, Full Air, Dual Circuit, Wedge Type, Brake Auto Adjuster, Anti-lock Brake System (ABS) |
| 停車手制 Parking | 後輪彈簧制動器 Spring Brake Actuators Acting on Rear Wheels |
| 輔助制動 Auxiliary | 廢氣剎車 Exhaust Brake |
| 車陣 Frame | |
| 類型 Type | 梯型車陣 Ladder Type |
| 陣闊 (毫米) Width (mm) | 850 |
| 輪胎及車輪 Tire&Wheel | |
| 車胎 Tire | 295/80R22.5 無內膽原子胎 295/80R22.5 Tubeless Radial Tire |
| 車輪 Wheel | 22.5 x 8.25 (10 螺絲) 22.5 x 8.25 (10 Stud) |
| 標準裝備 Standard Equipment | |
| | 原廠冷氣，電腦錶板多功能顯示器(MID) AM/FM收音連CD機，駕駛席SRS安全氣囊 後輪差速器鎖，電動揭屋仔，避震駕駛室， 氣墊座椅(駕駛座)，車門轉向輔助燈 電動車窗，中央門鎖 Factory Built Air Conditioner, Multi-Information Display (MID) AM/FM CD Player, SRS Airbag on Driver Side Differential Lock, Electrical Driven Tilt Cab, Cushioning Cab Air Suspension Driver's Seat, Door Mount Cornering Lamps Power Windows, Central Door Lock |

以上規格只供參考。如有更改，恕不另行通告。

092020

全新五十鈴環保6型 24噸泥車陣 (輕量版)

| | FXZ77 手波型號 FXZ77LD-7S-VI-C | FXZ77 手波型號 FXZ77ND-7S-VI-C | FXZ77 全自動波型號 FXZ77NG-6S-VI-C-AT |
|---|--|---|---|
| 廢氣排放標準 Emission Standard | 環保六型 Euro VI | | |
| 總重量(公斤) G.V.W. (kg) | 24,000 | | |
| 乘客量 (連司機) Seating Capacity | 1 + 2 座位 | | |
| 車身尺寸 Dimensions | | | |
| 全長 (毫米) Overall Length (mm) | 7,790 | 8,010 | 8,010 |
| 全闊 (毫米) Overall Width (mm) | 2,490 | 2,490 | 2,490 |
| 全高 (毫米) Overall Height (mm) | 3,015 | 3,015 | 3,000 |
| 輪距 (毫米) Wheelbase (mm) | 4,330 | 4,700 | 4,700 |
| 引擎 Engine | | | |
| 型號 Model | 6UZ1E6C | | |
| 類別 Type | 直列式六氣缸，24氣閥，可變活瓣渦輪增壓 (VGS Turbo)連中置冷卻器，廢氣再循環裝置 (EGR)，電子控制高壓共軌噴注系統 (CRS) 柴油微粒過濾器+選擇性催化還原 (DPD+SCR) In-line, 6 Cylinders, 24 Valves, Variable Geometry System Turbocharger (VGS Turbo) with Intercooler Exhaust Gas Recirculation (EGR), Common Rail System (CRS), Diesel Particulate Diffuser (DPD) + Selective Catalytic Reduction (SCR) | | |
| 汽缸容積 (毫升) Displacement (cc) | 9,839 | | |
| 最大馬力 (匹/轉) Max. Output (PS/rpm) | 350 / 2,000 | | |
| 最大扭力 (公斤-米/轉) Max. Torque (kgm/rpm) | 145 / 1,400 | | |
| 油缸容積 (公升) Fuel Tank Capacity (litre) | 200 | 400 | |
| 尿素缸容積 (公升) Adblue Tank Capacity (litre) | 28 | | |
| 波箱 Transmission | | | |
| 型號 Model | MJT7U 7前1後 手動波箱 7 Forward 1 Reverse, Manual | MJT7U 7前1後 手動波箱 7 Forward 1 Reverse, Manual | ALLISON 4430 6前1後 全自動波箱 6 Forward 1 Reverse, Automatic |
| 波段比 Gear Ratios | 1 ~ 7波 : 7.740 ~ 0.775 | 1 ~ 7波 : 7.740 ~ 0.775 | 1 ~ 6波 : 4.70 ~ 0.67 |
| 最終傳動比 Final Gear Ratio | 5.571 | 5.571 | 4.333 |
| 離合器 Clutch | | | |
| 類別 Type | 單乾板式附避震彈簧，空氣輔助液壓控制 Dry Single Plate with Cushioning Spring, Hydraulic Control with Air Assisted | | 扭力轉換器 TC531 (傳動比: 2.34) Torque Converter TC531 (Drive Ratio: 2.34) |
| 轉向系統 Steering | | | |
| 類型 Type | 走珠式動力輔助轉向系統 Recirculating Ball with Power Assisted | | |
| 懸掛系統 Suspension | | | |
| 前懸掛 Front | 半橢圓鋼合金多層葉片式彈簧，雙重液壓吸震筒 Semi-elliptical, Alloy Steel Leaf Spring, Double Acting Telescopic Shock Absorber | | |
| 後懸掛 Rear | 半橢圓鋼合金多層葉片式彈簧 Semi-elliptical, Alloy Steel Leaf Spring | | |
| 前軸 Front Axle | 倒置愛里奧工字架 Reverse Elliot "I" Beam | | |
| 廠方設計負重 (公斤) Design Axle Loading (kg) | 7,500 | | |
| 運輸署批核負重 (公斤) Allocated Weight (kg) | 7,100 | | |
| 後軸 Rear Axle | 琵琶全浮內擺線齒輪 Banjo, Full Floating Type, Hypoid Gear | | |
| 廠方設計負重 (公斤) Design Axle Loading (kg) | 10,500 + 10,500 | | |
| 運輸署批核負重 (公斤) Allocated Weight (kg) | 9,000 + 9,000 | | |
| 制動系統 Brake | | | |
| 制動操作 Service | 前後鼓剎，全風雙管路楔式制動，虛位自動調節器，ABS防鎖剎車系統 Front&Rear Drum, Full Air, Dual Circuit, Wedge Type, Brake Auto Adjuster, Anti-lock Brake System (ABS) | | |
| 停車手制 Parking | 後輪彈簧制動器 Spring Brake Actuators Acting on Rear Wheels | | |
| 輔助制動 Auxiliary | 廢氣剎車 Exhaust Brake | | |
| 車陣 Frame | | | |
| 類型 Type | 梯型車陣 Ladder Type | | |
| 陣闊 (毫米) Width (mm) | 850 | | |
| 輪胎及車輪 Tire&Wheel | | | |
| 車胎 Tire | 295/80R22.5 無內膽原子胎 | 295/80R22.5 Tubeless Radial Tire | |
| 車輪 Wheel | 22.5 x 8.25 (10 螺絲) | 22.5 x 8.25 (10 Studs) | |
| 標準裝備 Standard Equipment | | | |
| | 原廠冷氣，電腦錶板多功能顯示器(MID) AM/FM收音連CD機，駕駛席SRS安全氣囊 後輪差速器鎖，電動揭屋仔，避震駕駛室， 氣墊座椅(駕駛座)，車門轉向輔助燈 電動車窗，中央門鎖 Factory Built Air Conditioner, Multi-Information Display (MID) AM/FM CD Player, SRS Airbag on Driver Side Differential Lock, Electrical Driven Tilt Cab, Cushioning Cab Air Suspension Driver's Seat, Door Mount Cornering Lamps Power Windows, Central Door Lock | | |

以上規格只供參考。如有更改，恕不另行通告。

092020

全新五十鈴環保6型 24噸混凝土車陣 (輕量版)

| | FXZ77 手波型號 FXZ77LM-Z9S-VI-C | FXZ77 全自動波型號 FXZ77LM-6S-VI-C-AT |
|--|--|---|
| 廢氣排放標準 Emission Standard | 環保六型 Euro VI | |
| 總重量(公斤) G.V.W. (kg) | 24,000 | |
| 乘客量(連司機) Seating Capacity | 1 + 2 座位 | |
| 車身尺寸 Dimensions | | |
| 全長(毫米) Overall Length (mm) | 7,790 | |
| 全闊(毫米) Overall Width (mm) | 2,490 | |
| 全高(毫米) Overall Height (mm) | 3,005 | 3,000 |
| 輪距(毫米) Wheelbase (mm) | 4,330 | |
| 引擎 Engine | | |
| 型號 Model | 6UZ1E6C | |
| 類別 Type | 直列式六氣缸，24氣閥，可變活瓣渦輪增壓 (VGS Turbo)連中置冷卻器， 廢氣再循環裝置 (EGR)，電子控制高壓共軌噴注系統 (CRS) 柴油微粒過濾器+選擇性催化還原 (DPD+SCR) In-line, 6 Cylinders, 24 Valves, Variable Geometry System Turbocharger (VGS Turbo) with Intercooler Exhaust Gas Recirculation (EGR), Common Rail System (CRS), Diesel Particulate Diffuser (DPD) + Selective Catalytic Reduction (SCR) | |
| 汽缸容積(毫升) Displacement (cc) | 9,839 | |
| 最大馬力(匹轉) Max. Output (PS/rpm) | 350 / 2,000 | |
| 最大扭力(公斤-米轉) Max. Torque (kgm/rpm) | 145 / 1,400 | |
| 油缸容積(公升) Fuel Tank Capacity (litre) | 200 | |
| 尿素缸容積(公升) Adblue Tank Capacity (litre) | 28 | |
| 波箱 Transmission | | |
| 型號 Model | ZF9S1310 9前1後 手動波箱 9 Forward 1 Reverse, Manual | ALLISON 4430 6前1後 全自動波箱 6 Forward 1 Reverse, Automatic |
| 波段比 Gear Ratios | 1 ~ 9波 : 9.479 ~ 0.752 | 1 ~ 6波 : 4.70 ~ 0.67 |
| 最終傳動比 Final Gear Ratio | 5.571 | 4.333 |
| 離合器 Clutch | | |
| 類別 Type | 單乾板式附避震彈簧，空氣輔助液壓控制 Dry Single Plate with Cushioning Spring, Hydraulic Control with Air Assisted | 扭力轉換器 TC531 (傳動比: 2.34) Torque Converter TC531 (Drive Ratio: 2.34) |
| 轉向系統 Steering | | |
| 類型 Type | 走珠式動力輔助轉向系統 Recirculating Ball with Power Assisted | |
| 懸掛系統 Suspension | | |
| 前懸掛 Front | 半橢圓鋼合金多層葉片式彈簧，雙重液壓吸震筒 Semi-elliptical, Alloy Steel Leaf Spring, Double Acting Telescopic Shock Absorber | |
| 後懸掛 Rear | 半橢圓鋼合金多層葉片式彈簧 Semi-elliptical, Alloy Steel Leaf Spring | |
| 前軸 Front Axle | 倒置愛里奧工字架 Reverse Elliot "I" Beam | |
| 廠方設計負重(公斤) Design Axle Loading (kg) | 7,500 | |
| 運輸署批核負重(公斤) Allocated Weight (kg) | 7,100 | |
| 後軸 Rear Axle | 琵琶全浮內擺線齒輪 Banjo, Full Floating Type, Hypoid Gear | |
| 廠方設計負重(公斤) Design Axle Loading (kg) | 10,500 + 10,500 | |
| 運輸署批核負重(公斤) Allocated Weight (kg) | 9,000 + 9,000 | |
| 制動系統 Brake | | |
| 制動操作 Service | 前後鼓刹，全風雙管路楔式制動，虛位自動調節器，ABS防鎖制車系統 Front&Rear Drum, Full Air, Dual Circuit, Wedge Type, Brake Auto Adjuster, Anti-lock Brake System (ABS) | |
| 停車手制 Parking | 後輪彈簧制動器 Spring Brake Actuators Acting on Rear Wheels | |
| 輔助制動 Auxiliary | 廢氣制車 Exhaust Brake | |
| 車陣 Frame | | |
| 類型 Type | 梯型車陣 Ladder Type | |
| 陣闊(毫米) Width (mm) | 850 | |
| 輪胎及車輪 Tire&Wheel | | |
| 車胎 Tire | 295/80R22.5 無內膽原子胎 | 295/80R22.5 Tubeless Radial Tire |
| 車輪 Wheel | 22.5 x 8.25 (10 螺絲) 22.5 x 8.25 (10 Stud) | |
| 標準裝備 Standard Equipment | | |
| | 原廠冷氣，電腦錶板多功能顯示器(MID) AM/FM收音連CD機，駕駛席SRS安全氣囊 後輪差速器鎖，電動揭屋仔，避震駕駛室， 氣墊座椅(駕駛座)，車門轉向輔助燈 電動車窗，中央門鎖 Factory Built Air Conditioner, Multi-Information Display (MID) AM/FM CD Player, SRS Airbag on Driver Side Differential Lock, Electrical Driven Tilt Cab, Cushioning Cab Air Suspension Driver's Seat, Door Mount Cornering Lamps Power Windows, Central Door Lock | |

以上規格只供參考。如有更改，恕不另行通告。

092020