全新五十鈴環保6型LT434豪華巴士車陣

型號	LT434C-7S-VI-C	LT434C-6S-VI-C-AT
廢氣排放標準	環保六型	
總重量 (公斤)	16,000	
車身尺寸 (車陣)		
全闊 (毫米)	2,475	
輪距 (毫米)	4,500 (可變軸距)	
前懸垂 (毫米)	2,300	
後懸垂 (毫米)	3,200	
引擎		
型號	6HK1E6S	
類別	直列式六氣缸，24氣閥， 可變活瓣渦輪增壓 (VGS Turbo)連中置冷卻器 廢氣再循環裝置 (EGR) 電子控制高壓共軌噴注系統 (CRS) 柴油微粒過濾器+選擇性催化還原 (DPD+SCR)	
汽缸容積 (毫升)	7,790	
最大馬力 (匹/轉)	275 / 2,400	
最大扭力 (公斤-米/轉)	100 / 1,450	
波箱		
型號	MAL7Q 7前1後，手波	ALLISON T310R 6前1後，自動波
波段比	1 ~ 7波：6.307 ~ 0.677	1 ~ 6波：3.486 ~ 0.652
最終傳動比	5.571	6.143
離合器		
類別	單乾板式附避震彈簧，空氣輔助液壓控制	扭力轉換器 型號：TC-419
轉向系統		
類型	走珠式動力輔助轉向系統	
懸掛系統		
前	全氣墊式避震，2氣袋，防滾桿	
後	全氣墊式避震，4氣袋，防滾桿	
廠方設計負重 (公斤)	6,350	
廠方設計負重 (公斤)	11,000	
制動系統		
制動操作	前後鼓剎，全風雙管路楔式制動，虛位自動調節器 ABS防鎖剎車系統	
停車手制	後輪彈簧制動器	
輔助制動	廢氣剎車，斜坡起動輔助系統(HSA) 恆久式磁力輔助制動器 (選配)	廢氣剎車，油壓式輔助減速器
輪胎及車輪		
車胎	295/80R22.5 無內膽原子胎	
車輪	22.5 x 8.25 (10 螺絲)	
標準裝備		
	動力輔助離合器(只限手波型號)，空氣乾燥器，防鎖剎車系統(ABS)， 後備輪軸連架，引擎轉數錶，無石棉環保迫力皮及離合器片	

ISUZU EURO 6 LT434 Bus Chassis

Model	LT434C-7S-VI-C	LT434C-6S-VI-C-AT
Emission Standard	Euro VI	
G.V.W. (kg)	16,000	
Dimension (Chassis)		
Overall Width (mm)	2,475	
Wheelbase (mm)	4,500	
Front Overhang (mm)	2,300	
Rear Overhang (mm)	3,200	
Engine		
Model	6HK1-E6S	
Type	Inline 6 cylinders, 24 valves, VGS Turbo with intercooler Exhaust Gas Recirculation (EGR), Common Rail system (CRS) Diesel Particulate Defuser + Selective Catalytic Reduction (DPD+SCR)	
Displacement (c.c.)	7,790	
Max. Output (PS/rpm)	275 / 2,400	
Max. Torque (kg-m/rpm)	100 / 1,450	
Transmission		
Type	MAL7Q 7-speed overdrive, Manual	ALLISON T310R 6-speed overdrive, Automatic
Gear ratio	1 ~ 7th：6.307 ~ 0.677	1 ~ 6th：3.486 ~ 0.652
Final Gear Ratio	5.571	6.143
Clutch		
Type	Dry single plate with cushioning spring, hydraulic control	Torque converter: TC-419
Steering		
Type	Recirculating ball, Power assisted	
Suspension		
Front	Air spring; 2 bags，Anti-roll bar	
Rear	Air springs 4 bags，Anti-roll bar	
Design axle loading (kg)	6,350	
Design axle loading (kg)	11,000	
Brake		
Service	Front and Rear Drum brake , Full Air control, ABS	
Parking	Spring brake actuators at rear wheels	
Auxiliary	Exhaust brake, Hill Start Aid (HSA) Permanent magnet retarder (option)	Exhaust brake, Hydrulic retarder
Tire & Disc		
Tire	295/80R22.5 Radial tubeless	
Wheel	22.5 x 8.25 (10 studs)	
Standard Equipment		
	Clutch minipack control (M/T only), Air dryer, Anti-lock Brake System (ABS)， Spare tire with carrier, Tachometer, Abestos free brake & clutch linings	

全新五十鈴環保6型LV452豪華巴士車陣	
型號 Model	LV452P-6S-VI-C-AT
廢氣排放標準 Emission Standard	環保六型
總重量(公斤) G.V.W. (kg)	18,000
車身尺寸 (車陣)	
全闊 (毫米) Overall Width (mm)	2,475
輪距 (毫米) Wheelbase (mm)	5,250
前懸垂 (毫米)	2,300
後懸垂 (毫米)	3,450
引擎	
型號 Model	6WG1(E6N)
類別 Type	直列式六氣缸，24氣閥，可變活瓣渦輪增壓 (VGS Turbo)連中置冷卻器， 廢氣再循環裝置 (EGR)，電子控制高壓共軌噴注系統 (CRS) 柴油微粒過濾器+選擇性催化還原 (DPD+SCR)
汽缸容積 (毫升) Displacement (cc)	15,681
最大馬力 (匹/轉) Max. Output (PS/rpm)	420 / 1,800
最大扭力 (公斤-米/轉) Max. Torque (kgm/rpm)	190 / 1,300
波箱 Transmission	
型號 Model	ALLISON T450R 6前1後，自動波，扭力轉換器
波段比 Gear Ratios	1 ~ 6th：3.510 ~ 0.639
最終傳動比 Final Gear Ratio	4.333
轉向系統 Steering	
類型 Type	走珠式動力輔助轉向系統
懸掛系統 Suspension	
前懸掛 Front	全氣墊式避震，2氣袋，防滾桿
後懸掛 Rear	全氣墊式避震，4氣袋，防滾桿
廠方設計前軸負重 (公斤)	6,600
廠方設計後軸負重 (公斤)	13,000
制動系統 Brake	
制動操作 Service	前後鼓剎，全風雙管路楔式制動，ABS防鎖剎車系統
停車手制 Parking	後輪彈簧制動器
輔助制動 Auxiliary	廢氣剎車，油壓式輔助減速器
輪胎及車輪 Tire&Wheel	
車胎 Tire	295/80R22.5 無內膽原子胎
車輪 Wheel	22.5 x 8.25 (10 螺絲)
標準裝備 Standard Equipment	
	空氣乾燥器，防鎖剎車系統(ABS)， 後備輪軑連架，引擎轉數錶，無石棉環保迫力皮

	NPR75 巴士車陣	
型號 Model	NPR75MLB-V-C	NPR75MLEB-V-C
廢氣排放標準 Emission Standard	環保六型	
總重量(公斤) G.V.W. (kg)	8,000	
車身尺吋 Dimensions		
全長 (毫米) Overall Length (mm)	7,815	
全闊 (毫米) Overall Width (mm)	2,200	
輪距 (毫米) Wheelbase (mm)	4,475	
引擎 Engine		
型號 Model	4HK1-E6C-C	
類別 Type	直列式四氣缸，16氣閥，可變活瓣渦輪增壓 (VGS Turbo) 連中置冷卻器， 廢氣再循環裝置 (EGR)，電子控制高壓共軌噴注系統 (CRS)， 柴油微粒過濾器+選擇性催化還原 (DPD+SCR)	
汽缸容積 (毫升) Displacement (cc)	5,193	
最大馬力 (匹/轉) Max. Output (PS/rpm)	190 / 2,600	
最大扭力 (公斤-米/轉) Max. Torque (kgm/rpm)	52 / 1,600 ~ 2,600	
油缸容積 (公升) Fuel Tank Capacity (litre)	100	
尿素缸容積 (公升) Adblue Tank Capacity (litre)	16	
波箱 Transmission		
型號 Model	MZZ6F 6前1後 手動波箱	MZZ6F 6前1後 "+/-"式電子自動波箱
波段比 Gear Ratios	1 ~ 6波：6.369 ~ 0.782	
最終傳動比 Final Gear Ratio	4.100	
離合器 Clutch		
類別 Type	單乾板式附避震彈簧，真空輔助控制	濕式多板離合器
轉向系統 Steering		
類型 Type	走珠式動力輔助轉向系統	
懸掛系統 Suspension		
前懸掛 Front	半橢圓鋼合金多層葉片式彈簧，雙重液壓吸震筒	
後懸掛 Rear	半橢圓鋼合金多層葉片式彈簧，雙重液壓吸震筒，防滾桿	
前軸 Front Axle	倒置愛里奧工字架	
廠方設計負重 (公斤) Design Axle Loading (kg)	3,100	
後軸 Rear Axle	琵琶型全浮式	
廠方設計負重 (公斤) Design Axle Loading (kg)	6,600	
制動系統 Brake		
制動操作 Service	前碟後鼓式，液壓輔助油壓式制動，ABS防鎖剎車系統	
停車手制 Parking	機械式傳動軸制動	
輔助制動 Auxiliary	廢氣剎車，電子制動力分佈系統(EBD)， 斜坡起動輔助系統(HSA)，防滑控制(ASR)	廢氣剎車，電子制動力分佈系統(EBD)， 防滑控制(ASR)
車陣 Frame		
類型 Type	梯型車陣	
陣闊 (毫米) Width (mm)	850	
輪胎及車輪 Tire&Wheel		
車胎 Tire	215/75R17.5 無內膽原子胎	
車輪 Wheel	17.5 x 6 (6 螺絲)	
標準裝備 Standard Equipment		
	原廠冷氣，AM/FM收音連CD機，車門轉向輔助燈， 可揭式駕駛室，避震駕駛室，電動車窗，中央門鎖	

以上規格只供參考。如有更改，恕不另行通告。